

Datablad BP1417323 – 24

Materialspesifikasjon: BP1417323/24

Kraftig grå akrylbasert 1,2 og 1,5 mm tykk heft tape. Kan brukes som bygg heft mellom sugende overflater. Kan kappes etter bredde på mellom 12-800 mm. Leveres i ruller på 10 og 33 meter.

Tapen kan spesialbestilles i 2 mm tykkelse ved behov. NB Denne har ikke så høy maks heftegenskaper.

BP1417323 = 1,2 mm tykk

BP1417324 = 1,5 mm tykk

2 mm ikke opprettet som produkt enda.



Tekniske vedlegg fra leverandør:

Heft egenskaper: 1,2 – 1,5 mm

Maks heft: Etter 24 timer: 6500gf/cm2 etter ASTM D-897

Heft etter 20 min: 4500gf/cm2 etter ASTM D-3330

2 mm variant:

Maks heft: Etter 24 timer: 5500gf/cm2 etter ASTM D-897

Heft etter 20 min: 3500gf/cm2 etter ASTM D-3330

Montering: Vurder overflaten BP1417323-24 skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først. Vi anbefaler primer BP1417311 for økt heft mot produktet. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk.

Driftsinstruks: Produktet tåler en del fuktighet, temperatur og UV lys, men ikke la produktet stå i fuktige miljøer, direkte sollys eller i høye temperaturer over lang tid. Det vil redusere produktets levetid. Skal ikke påføres over 100C grader.

Miljø:

Akrylbasert tykk bygg tape. Ingen farlige materialer. Holder seg godt innenfor krav satt av EU til materialer og avgasskrav. Materialet er også ftalat fritt.



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund