

BP101424 -

BP101431

Trappenese og flat profil i rustfritt stål (304) for tung trafikk med harpiks stein overflate som f.eks. macher våre taktile elementer i samme utførelse.

BESKRIVELSE: Flat profil og trappenese for tung trafikk

BP101424 – BP141431 er et anti-skli og markeringssystem, perfekt tilpasset tung utendørs fotgjengertrafikk rundt publikums bygg, kollektiv transport, togstasjoner, stadioner etc.

- Tåle meget høy trafikk belastning
- Rustfri stål
- Meget gode anti-skli egenskaper
- Lav ekspansjonskoeffisient
- Lett å rengjøre
- Ren, tørr og fri for ikke-klebende materialoverflate.
- Har en flat profil
- 4 farge varianter

IMPLEMENTERING



VILKÅR FOR PÅFØRING

Profilen må være i kontakt med underlaget over hele overflaten. Ingen huler eller ujevnheter skal være til stede under profilens såle, ellers vil levetiden reduseres. Om den limes må overflaten være fri for fett og olje

to screw

Profilene er i utgangspunktet forboret hver 20 cm med plass for opptil 6 mm diametre skruer. For lengdejustering kan profilene kuttes med en metallsag eller steinkutter.

Fest elementene med rustfrie skruere, lim eller helst begge deler. Skruer med korsform eller torxhode, diameter 3,5-4 mm, lengde 20 til 30 mm. Når du fester elementene fra ende til ende, er det viktig å la det være en 10 mm ekspansjonsfuge mellom hver stripe. Begynn å feste profilen i den ene enden av stripen og fortsett deretter med en skrue hver 20 cm til den andre enden.

FOREBYGGING AV EKSPANSJON VED HØY VARME:


Når du installerer elementene i områder som er utsatt for høy varme, er det viktig å kutte profilen eller trappe nav hver meter og lage en avstand på 10 mm mellom hver profil bit.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


- **Lengde:** 2,98 meter (alle design).
- **Festemetode:** å skru (skruer og plugger leveres ikke)
- **Natur:** Rustfritt stålprofil med innsats i metakrylatharpiks farget i massen og sprinklet med sklisikre produkter.

Sklomotstand i henhold til **EN 13036-4 norm:** SRT tørr = 1,1.
Tilsvarende R13 etter DIN std.

DESIGN: Flat profil BP101428 - BP101431



Trappenese profil BP101424 - BP101427



Farger:



BP101424/28 Svart = LRV 6 (NCS S 8500)

BP101425/29 Gul = LRV 39 (NCS S 2060-Y10R)

BP101426/30 Krem = LRV 41 (NCS S3010 Y 10-30R)

BP101427/31 Grå = LRV snitt 25 (NCS S 45-5500)

Produkt vedlikehold og bruk:

Kan vaskes/spyles med vann. Unngå høytrykksstråle tett på.

Ikke påfør strøsalt direkte på produkt. Vi anbefaler strøsand i området istedenfor salt om nødvendig.

Produkt lagring:

Kan oppbevares i sin originale uåpnede emballasje, beskyttet mot frost og fuktighet.

Må legges flatt.

Hygiene og sikkerhet:

Pappesker kan resirkuleres. Må ikke slippes ut i naturlige omgivelser.

EMBALLASJE

Rør med 5 profiler

Standard emballasje:

Rør med 5 profiler pr pakke.

Skruer ikke levert.